



Abb. Wertschutzschrank CWS1901, Türbandung links
E-Schloss La Gard Combogard PRO, 4 Fachböden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe CWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe CWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (CWS1902 und CWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (CWS1902, CWS1904 zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei CWS0849, CWS0850 im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdSKl. 2, S+G, 1 Schlüsselträger, 2 Bärte Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Haupt Sperre oder mögliche Zusatzsperren)
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, CWS0849 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab CWS0850): Lade, Auszugstablär
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: CWS0849, CWS1902, CWS1904 zerlegbare Ausführung ab Modell CWS1000 – Zusammenbau am Aufstellort

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)				
CWS0849RK / CWS0849RE	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	625
CWS0850RK / CWS0850RE	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	865
CWS1000RK / CWS1000RE	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1010
CWS1200RK / CWS1200RE	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1110
CWS1600RK / CWS1600RE	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1365
CWS1901RK / CWS1901RE	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1640
CWS1903RK / CWS1903RE	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2030
CWS1902K / CWS1902E	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2070
CWS1904K / CWS1904E	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2480

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Einrichtungsvarianten]

