



Abb. Wertschutzschrank EWS1000, Türbandung rechts
2 x K-Schloss S+G umstellbar je 1 Schlüsselträger 2 Schlüsselbärte, 2 Fachböden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe EWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWS sind für höchste Ansprüche konzipiert und bieten besten Sicherheitskomfort. Sie sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (EWS1902, EWS1904 zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgereicht für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei EWS0849, EWS0850 im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab EWS0850): Lade, Auszugstablbar
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: EWS0849, EWS1902, EWS1904 zerlegbare Ausführung ab Modell EWS1000 – Zusammenbau am Aufstellort

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h	x b x t (mm)	h	x b x t (mm)			
EWS0849R	848	x 645 x 565	695	x 495 x 320	1	110	665
EWS0850R	848	x 810 x 725	695	x 660 x 480	1	220	935
EWS1000R	1003	x 810 x 725	850	x 660 x 480	2	269	1060
EWS1200R	1193	x 810 x 725	1040	x 660 x 480	2	329	1220
EWS1600R	1538	x 810 x 725	1385	x 660 x 480	3	439	1505
EWS1901R	1883	x 810 x 725	1730	x 660 x 480	4	548	1790
EWS1903R	1883	x 1110 x 725	1730	x 960 x 480	4	797	2230
EWS1902	1883	x 1110 x 725	1730	x 960 x 480	4	797	2270
EWS1904	1883	x 1415 x 725	1730	x 1265 x 480	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresorausfertiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Einrichtungsvarianten]



EWS0849 EWS0850 EWS1000 EWS1200 EWS1600 EWS1901 EWS1903/1902 EWS1904